

# RECUBRIMIENTO PASTA MS-BLOCK COLOR



Código: ESP-MK-31 Rev. 00

La **PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros sin necesidad de pintura, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

## DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 40 kg
Color	Varios
Tiempo abierto	> 30 minutos
Resistencia a la compresión a 28 días	80 Kg/cm <sup>2</sup>
% de retención de agua	90%
Rendimiento aproximado	8 m <sup>2</sup> a 10 m <sup>2</sup>
Contracción	-0.13 mm
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	Entre 8 y 10 litros
Densidad aparente	1486.88 kg/m <sup>3</sup>



## DESCRIPCIÓN.

La PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se pueden lograr acabados en interiores y exteriores.

## VENTAJAS.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellones comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

• Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LA PASTA.

1. En un recipiente con 8 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

## APLICACIÓN.

- Extiende la PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándose que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.

• Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC, cuando la base a empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, vuelve a humedecer el muro y aplica la textura.

• Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cura la PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.

• El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

## RECOMENDACIONES.

1. Humedece el muro (en muros de tabique o block). Antes de aplicar la PASTA MS-BLOCK DE COLOR ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECURBIMIENTOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE



Exceso de polvo  
Grasa, Pintura  
Otros materiales  
que sirvan como  
desmoldantes.

### 2 AÑADE AGUA



En un recipiente con  
8 a 10 litros de agua  
aproximadamente  
añade el producto\*.

### 4 DEJA REPOSAR



Por 10 minutos y  
vuelve a mezclar  
sin añadir más  
agua.

### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



Bate hasta lograr  
una mezcla  
homogénea  
dejando libre  
de grumos.

### 5 APPLICA EL PRODUCTO



Extiende el producto  
sobre la superficie a  
recubrir, con una capa  
aproximada de 3mm  
en una sola aplicación.

### 6 REALIZA EL ACABADO



Puede hacer diferentes  
tipos de acabados por  
ejemplo:-Esgrafiado  
-Tirol- Abanico  
-Translapado -Liso